



SĂ CONSTRUIM UN VIITOR MAI BUN

Sistem de ferestre și uși **MB-45**

MB-45 este un sistem de ferestre și uși fără barieră termică, la un preț competitiv. Poate fi utilizat la exterior, unde nu este necesară izolarea termică, sau și la interior ca sistem de compartimentare. Cu selecția sa largă de profile, MB-45 oferă o varietate de utilizări posibile și combină eficiența costurilor cu adâncimi de bază minime. Sistemul include o gamă completă de opțiuni pentru uși: glisante, batante anti-prindere degete și configurații de ferestre cu deschidere spre interior; glisant-basculant, cu deschidere laterală, cu deschidere la partea inferioară și oscilo-batant. MB-45 a fost conceput pentru a oferi un avantaj competitiv în aplicațiile cu trafic mediu din sectoarele de retail, comercial și public.



montaj simplu

flexibilitate în proiectare

MB-45 / MB-45D



Sistem de bază pentru utilizare în interioarele clădirilor cu cerințe reduse de izolare termică. Dispune de o selecție largă de profile și accesorii. Este disponibil și sub formă de pereți despărțitori și uși etanșii la fum, în clasele Sm, Sa, în conformitate cu norma EN 13502-2:2008.

MB-45S



Variatatea sistemului principal cuprinde elementele pereților despărțitori și ușilor echipate cu feronerie îngropată.

CARACTERISTICI ȘI ESTETICĂ

- opțiunile de ferestre includ deschidere spre interior cu deschidere laterală, cu deschidere la partea inferioară, oscilo-batant și glisant-batulant
- uși disponibile cu o foaie și cu două foi, cu deschidere spre interior și spre exterior
- construcție ușoară, ușor de montat
- opțiune de feronerie îngropată

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	MB-45	MB-45S	MB-45D
Adâncime toc (ușă / fereastră)	45 mm		
Adâncime cercevea (ușă / fereastră)	45 mm / 54 mm	45 mm	
Gamă de vitrare (fereastră și ușă fixe / fereastră cu deschidere)	1.5 – 32 mm / 1.5 – 34 mm	1.5 – 32 mm	
LĂȚIME MINIMĂ VIZIBILĂ PROFIL T			
Toc (ușă / fereastră)	66.5 mm / 27.5 mm		
Cercevea (ușă / fereastră)	66 mm / 27.5 mm		
LIMITĂRI DE DIMENSIUNE			
Dim. max. a ferestrei (H×L)	H până la 2400 mm (1850 mm) L până la 1250 mm (1600 mm)	—	—
Dim. max. a ușii (H×L)	H până la 2400 mm (2200 mm) W până la 1250 mm (1400 mm)		
Greutate max. (ușă / fereastră)	120 kg / 130 kg	130 kg	120 kg
TIPURI DE CONSTRUCȚIE			
Soluții	Fereastră basculantă, fereastră batantă, fereastră oscilo-batantă, Uși cu deschidere spre exterior și spre interior	Uși cu feronerie îngropată, Pereți despărțitori cu uși	Uși cu deschidere spre exterior și spre interior